




GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
 COLORBODY PORCELAIN STONEWARE-GRÈS CÉRAME TEINTÉ DANS LA MASSE-
 EINGEFAERBTE FEINSTEINZEUG




AVORIO




SABBIA



GRIGIO



ANTRACITE





PAVIMENTO: PIETRA LIGURE 120x120 GRIGIO

Pietra Ligure è una collezione che permette un uso pratico e risultati fuori dagli schemi. Oggi amplia la sua gamma di formati già esistenti con l'inserimento della lastra 120x278. Ma le novità non sono finite!!! Anche la palette colori si amplia. oltre al Sabbia, Grigio e Antracite abbiamo inserito un quarto colore l'Avorio. La collezione Pietra Ligure, concede un'ampia scelta di colori e formati per realizzare una casa contemporanea con stile dentro e fuori.

Pietra Ligure is a collection that offers practical use and extraordinary results. Today, it expands its range of existing sizes with the addition of the 120x278 slab.

But the news doesn't stop there!!! The color palette is also expanding. In addition to Sabbia, Grigio and Antracite, we have introduced a fourth color: Avorio.

The Pietra Ligure collection provides a wide selection of colors and sizes to create a contemporary home with style both inside and out.



COLLEZIONE | PIETRA LIGURE | 5

PAVIMENTO: PIETRA LIGURE 60x60 AVORIO





RIVESTIMENTO: PIETRA LIGURE 120x278 SABBIA
PAVIMENTO: PIETRA LIGURE 120x120 SABBIA

PIETRA LIGURE

AVORIO



	120x278	
B	HPIP94	K05
	120x120	
B	HPIP54 RETT	H50
	60x120	
B	HPIP44 RETT	F10
	80x80	
B	HPIP24 RETT	F10
A	HPIP34 RETT GRIP 20MM	I70
	60x60	
B	HPIP14 RETT.	E40
A	HPIP74 RETT GRIP 20MM	H40
	30x60	
B	HPIP04 RETT	E40

SABBIA



	120x278	
B	HPIP93	K05
	120x120	
B	HPIP53 RETT	H50
	60x120	
B	HPIP43 RETT	F10
	80x80	
B	HPIP23 RETT	F10
A	HPIP33 RETT GRIP 20MM	I70
	60x60	
B	HPIP13 RETT.	E40
A	HPIP73 RETT GRIP 20MM	H40
	30x60	
B	HPIP03 RETT	E40


GRES PORCELLANATO

GRIGIO



	120x278	
B	HPIP91	K05
	120x120	
B	HPIP51 RETT	H50
	60x120	
B	HPIP41 RETT	F10
	80x80	
B	HPIP21 RETT	F10
A	HPIP31 RETT GRIP 20MM	I70
	60x60	
B	HPIP11 RETT	E40
A	HPIP71 RETT GRIP 20MM	H40
	30x60	
B	HPIP01 RETT	E40

ANTRACITE



	120x120	
B	HPIP52 RETT	H50
	60x120	
B	HPIP42 RETT	F10
	80x80	
B	HPIP22 RETT	F10
A	HPIP32 RETT GRIP 20MM	I70
	60x60	
B	HPIP12 RETT	E40
A	HPIP72 RETT GRIP 20MM	H40
	30x60	
B	HPIP02 RETT	E40

PIETRA LIGURE



LASTRA 120x278 - 6,5MM

GRES PORCELLANATO

IMBALLI

PACKAGING-EMBALLAGES-VERPACKUNG

FORMATO Size		SPESSORE Thickness	SCATOLA Box			PALETTE Pallets		
cm	inches	mm	pcs	m2	kg	box	m2	kg
30x60	12"x24"	10	8	1,44	32,10	32	46,08	1.006
60x60	24"x24"	10	4	1,44	32,10	30	43,20	965
80x80	32"x32"	10	2	1,28	28,50	44	56,32	1.240
60x120	24"x48"	10	2	1,44	32,95	36	51,84	1.186
120x120	48"x48"	10	1	1,44	32,40	40	57,60	1.356
60x60GRIP	24"x24"	20	2	0,72	32,65	32	23,04	1.065
80x80GRIP	32"x32"	20	1	0,64	28,50	40	25,60	1.155
120x278	48"x110"	6,5	1	3,33	51,61	-	-	-

IMBALLI LASTRE

PACKAGING-EMBALLAGES-VERPACKUNG

COD.IMBALLO Packaging code	FORMATO Size	DESCRIZIONE IMBALLO Packaging description	SPESSORE Thickness	CONTENUTO IMBALLO Packaging content	DIMENSIONE ESTERNA CASSA/CAVALLETTO Crate/A-frame overall dimensions	PESO IMBALLO Packing weight
CAV001	120x278	Cavalletto in metallo 120x278 Metal A-frame 120x278	6,5mm	Cavalletto max 44 lastre Trestle max 44 slabs	330x75x198	150
PAL267	120x278	Cassa 120x278H39 Crate 120x278 H39	6,5mm	Cassa da 10 a 18 lastre Crate for 10 to 18 slabs	291x134x39	112
PAL268	120x278	Cassa 120x278H31,5 Crate 120x278 H31,5	6,5mm	Cassa da 1 a 9 lastre Crate for 1 to 9 slabs	291x134x31,5	101
CAV009	120x278	Cavalletto 120x278 A-frame 120x278	6,5mm	Cavalletto max 44 lastre Trestle max 44 slabs	288x75x156,6	137

PEZZI SPECIALI

TRIMS-PIĒCĒSPĒCIALES-FORMSTÜCKE

						
Listello coprispigo Ordine su richiesta	Battiscopa 7,2x80 B30	Battiscopa 7x60 A90	Gradino costa retta K90 33x120	Angolare costa retta Dx-Sx L60 33x120	Elemento Elle 20MM 30x60 K20	Elemento Elle Angolare 20MM 30x60 K80

LEGENDA

LEGEND - LÉGENDE - LEGENDE



100% KM ZERO E MATERIE PRIME LOCALI
100% KM ZERO LOCAL RAW MATERIALS



REALIZZATO CON TECNOLOGIA DIGITALE
MADE WITH DIGITAL TECHNOLOGY



RICICLO COMPLETO DEGLI SCARTI PRODUTTIVI
COMPLETE RECYCLING OF PRODUCTION WASTE



100% ECO
100% ÖKO



COLLEZIONI REALIZZATE ESCLUSIVAMENTE IN ITALIA
COLLECTIONS PRODUCED EXCLUSIVELY IN ITALY ERGESTELLT



MONOCROMATICA
MONOCHROMATIC



ASPETTO UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE



LIEVE STONALIZZAZIONE
SLIGHT SHADE VARIATION



MODERATA STONALIZZAZIONE
MODERATE SHADE VARIATION



FORTE STONALIZZAZIONE
SUBSTANTIAL SHADE VARIATION



SUPERFICIE MATT
MATT SURFACE



SUPERFICIE LUCIDA
SHINY SURFACE



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
SLIP RESISTANCE

000

CODICE PREZZO PER ARTICOLI VENDUTI AL MQ
PRICE CODE FOR ARTICLES SOLD PER SQ.M.

000

CODICE PREZZO PER ARTICOLI VENDUTI AL PEZZO
PRICE CODE FOR ARTICLES SOLD PER PIECE



PEZZI PER SCATOLA
PIECES PER BOX



PESO PER SCATOLA IN KG
WEIGHT PER BOX IN KG

A

MATERIALI CONSIGLIATI PER SOLLECITAZIONI RELATIVAMENTE FORTI IN AMBIENTI ANCHE NON PROTETTI DA AGENTI GRAFFIANTI, SIA PUBBLICI CHE PRIVATI.

MATERIALS RECOMMENDED FOR SITUATIONS OF RELATIVELY HARD WEAR IN ENVIRONMENTS WITHOUT PROTECTION AGAINST SCRATCHING, BOTH PUBLIC AND PRIVATE

B

MATERIALI CONSIGLIATI PER LOCALI SOTTOPOSTI A SOLLECITAZIONI MEDIO PESANTI COME: CASE INDIVIDUALI, COMMERCIALE LEGGERO.
TILES SUITABLE FOR ROOMS SUBJECT TO MEDIUM-HEAVY TRAFFIC, SUCH AS DETACHED HOUSES AND LIGHT-TRAFFIC COMMERCIAL BUILDINGS.

CODICI PREZZO

PRICE CODES - PRIX CODES - PREISCODES

CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
A 90	9,00 €	G 10	60,00 €
B 30	12,00 €	G 30	62,00 €
B 60	15,00 €	H 30	72,00 €
C 20	21,00 €	H 40	73,00 €
C 60	25,00 €	H 60	75,00 €
D 10	30,00 €	I 70	86,00 €
D 30	32,00 €	J 60	95,00 €
D 40	33,00 €	K 05	104,00 €
D 70	36,00 €	K 20	120,00 €
D 80	37,00 €	K 80	180,00 €
E 40	43,00 €	K 90	190,00 €
E 80	47,00 €	L 60	260,00 €
E 90	48,00 €	L 70	270,00 €
F 10	50,00 €	M 60	360,00 €
F 50	54,00 €		

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

UNI EN 14411 G - BIA

Pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato

Porcelain wall and floor tiles

Sol et carreaux de mur en grès cérame vitrifié

Wand- und Bodenfliesen aus Feinsteinzeug

UNI EN 14411 L - BIII

Rivestimenti in bicottura

Double firing wall tiles

Carreaux de mur en cuisson

Zweibrand- Wandfliesen

	Norma Norm Norme Norm	Valori prescritti International standard Valeurs prescrites Internationale Normwerte	Valori medi Average value Valeurs moyennes Mittelwerte	Valori prescritti International standard Valeurs prescrites Internationale Normwerte	Valori medi Average value Valeurs moyennes Mittelwerte
 Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.6 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	+/- 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Spessore Thickness Épaisseur Stärke	UNI EN ISO 10545-2	+/- 5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	+/- 10 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Rettilinearità degli spigoli Straightness Equerage des angles Geradlinigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	+/- 0.3%	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.6 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	+/- 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	+/- 0.5% - 0.3 % +/- 0.5% - 0.3 % +/- 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption deau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	> 10 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza alla flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	> 35 N/mm ²	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	> 15 N/mm ²	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Forza di rottura Breaking force Charge de rupture Bruchlast	UNI EN ISO 10545-4	spessore < 7,5 mm ≥ 700 N spessore > 7,5 mm ≥ 1300 N	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	-	-
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal Shock resistance Résistance au chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Nessun Danno No damage Aucun dommage Kein Schaden	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	MPD	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance aux craquelures Haariss-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-11	MPD	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	Richiesta Requested	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesta Requested	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	-	-
 Resistenza all'attacco chimico chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Chemische Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-13	CLASSE UB min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	CLASSE GB min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Flecken-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	CLASSE 3 min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	CLASSE 3 min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza all'usura e all'abrasione Wear and abrasion resistance Résistance à l'usure et à l'abrasion Verschleiß- und Abrieb-Beständigkeit	METODO INTERNO	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	Indicato sul catalogo Indicated in catalog Indiqué sur le catalogue Im Katalog angegeben	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	Indicato sul catalogo Indicated in catalog Indiqué sur le catalogue Im Katalog angegeben